harmony™


BOX ARCHIKUBE 2 places / 4 places

FT-ARCHIKUBE Ind.A

Fiche technique 07/2025


| Catégorie | Détails | Informations |
|-----------|---------------------|---|
| Général | Gamme | MICRO ARCHITECTURE |
| | Modèles | Box Archikube 2 et 4 places |
| | Année de sortie | 2024 |
| | Description produit | Assise cloisonnée phonique 2 ou 4 places. La box |
| | | Archikube offre la possibilité de s'isoler quelques minutes pour, par exemple, passer un coup de fil, effectuer une visio conférence ou une réunion à 2/4 personnes. A disposer dans des espaces de coworking/ accueil ou informels |
| | Coloris | Tissu et bois, voir catalogue |

Box Archikube 2/4 places




Dimensions

Box Archikube 2/4 places *Vue en coupe de face*



Box Archikube 2 places


Vue en coupe de dessus



Dimensions

Box Archikube 4 places

Vue en coupe de dessus



| Poids | Archikube 2 places | 272,46 kg |
|----------------------------|----------------------|---|
| roids | Archikube 4 places | 315,00 kg |
| | Description | Panneau de particules épaisseur 25 mm, revêtu (double |
| Structure | | face) d'un imprimé mélaminé, PEFC 100 %. La structure |
| Structure | | possède des vérins de mise à niveau à visser/dévisser |
| | Description | Assise et dossier en mousse haute résilience, densité |
| | | 40 kg, dureté 4,7 Kpa. L'assise a une épaisseur de 80 mm. |
| Assise et dossier | | Le dossier a une épaisseur sur le bas de 150 mm et 40 mm |
| | | en haut (inclinaison de 11°) |
| | Revêtement | Tapissé suivant tissu choisi au catalogue |
| | Description | Des panneaux en mousse épaisseur 40 mm sont disposés |
| | | sur les parois au dessus des assises ainsi qu'au plafond |
| Acoustique | Fixation | Fixation avec bandes auto-agrippantes adhésives Velcro. |
| Acoustique | | Celles-ci sont agrafées sur la structure et sur les panneaux |
| | | accoustiques |
| | Revêtement | Tapissé suivant tissu choisi au catalogue, assorti ou |
| | | différent de l'assise + dossier |
| | Piètement | Tube en acier thermolaqué Ø 50 mm à visser sur platine |
| | | également en acier peint. Le piètement est réglable en |
| Table | | hauteur |
| Table | Plateau | Panneau de particules épaisseur 25 mm, revêtu (double |
| | | face) d'un imprimé mélaminé. PEFC 100 % |
| | Electrification | Boitier noir, prise 220V + 1 port USB A 5V |
| | Assemblage requis | Le client devra assembler la box suivant la notice de |
| Assemblage et Installation | | montage fournie. Nécessite d'être 2 personnes |
| | Temps d'installation | 2 à 3h selon modèle choisi |
| Emballage | Type d'emballage | Sur 2 palettes |
| | Notice de montage : | 81501312PP (2 places) et 81501313PP (4 places) |
| Documentation | Lien Site internet | https://www.harmony-group.fr/mobilier/box-acoustique- amity/ |

HARMONY DML

38 Avenue Vincent d'Indy - 30100 Alès Tél : + 33 (0)4 66 24 01 90 - <u>www.harmony-group.fr</u>